



IPC 2U-20248

Das **IPC 2U-20248** ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität, verbunden mit der exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

Das **IPC 2U-20248** bietet intern Platz für maximal acht 3,5" und drei 2,5" Festplatte. Zwei serienmäßig verbaute 80mm Lüfter sorgen für eine optimale und zuverlässige Kühlung.

Leicht erreichbare **USB 3.0**- und **USB-2.0**-Schnittstellen in der Front runden das Paket ab.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, mATX, µATX, ATX
Laufwerke	Maximale Boardabmessungen BxT: 305mm x 270mm, 12" x 10,6" 5,25" extern: 4* 3,5" intern: 8* 2,5" intern: 3*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 1 USB 2.0: 1
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Front: 2x 80mm (serienmäßig, 3pin (4Pin-Stecker))
Bedienelement	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität 3x Netzwerkaktivität Alarm
Stromversorgung	2HE-Netzteil
Material	1,0-1,2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	65mm
Maximale Grafikkartenlänge	270mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 27 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887104
EAN-Code	4260133126251
Lieferumfang	Schraubensortiment Rahmen für 2HE-Netzteilaufnahme Laufwerkbefestigungsschienen
Merkmale	Serienmäßig 2x 80mm Lüfter USB 3.0 und USB 2.0 intern als genormte Blockstecker 7x Low Profile Slot mit geschraubten und gelochten Slotblechen

*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	89mm	89mm	160mm
Breite	433mm	482mm	555mm
Tiefe	480mm	518mm	660mm

Gewicht (netto): 8,04Kg
Gewicht (brutto): 10,08Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität: 